

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Crown Trade Covermatt Drywall Primer – Gipso Kartono Gruntas

Crown Trade Drywall Primer – tai vandens pagrindo gruntas, sukurtas naujai įrengtų gipso kartono sienų ir lubų paviršiaus įgerties suvienodinimui. Taip pat gali būti naudojamas kaip „miglos sluoksnis“ (mist coat) ant naujo tinko, kai sudėtinga naudoti vandenį skiedimui. Šis gruntas sudaro idealią bazę tolesniems apdailos sluoksniams ir užtikrina optimalų dažų sukibimą su paviršiumi.

PRIEINAMUMAS	
Spalvų gama	Baltas
Pakavimas	10L
SAVYBĖS	
Tinkami paviršiai	Vidinės sienos ir lubos
Džiūvimo laikas @ 20 * C / 65% RH	Normaliomis džiovinimo sąlygomis sausa po 1-2 valandų; pakartotinai dengti po 4 valandų. Džiovinimo metu užtikrinti tinkamą vėdinimą
Baigtumas	Matinis
Sudėtis	Pigmentas: titano dioksidas ir minkštikliai
	Rišiklis: akrilo polimeras
	Tirpiklis: vanduo
Išėiga	Iki 15 m ² / l ant lygaus paviršiaus
šlapios plėvelės storis	67 mikrometrai esant 15 m ² /l išėigai
Sausos plėvelės storis	10 mikrometrų esant 15m ² / l išėigai
Tūrio kietosios medžiagos	15%
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Netaikoma
LOJ kiekis	Šio produkto ES ribinė vertė (kat. A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 1 g/l LOJ.
Apribojimai	Tik vidaus naudojimui. Nenaudokite, kai oro ar paviršiaus temperatūra gali nukristi žemiau 8 °C arba kai santykinis drėgnis yra didesnis nei 80 % naudojimo ar džiovinimo metu.
PARUOŠIMAS	
Nauji paviršiai	Visi paviršiai turi būti struktūriškai tvirti, švarūs, pakankamai sausi ir be jokių medžiagų, kurios galėtų trukdyti dengiamų medžiagų sukibimui. Poliruotiems arba tankiems paviršiams rekomenduojama naudoti Crown Trade PX3 gruntą , o jei reikalingas vandens pagrindo variantas – naudoti Crown Trade PX4 gruntą .

DENGIMO SISTEMA	Užtepkite vieną sluoksnį. Prieš dengdami pasirinktus apdailos sluoksnius, leiskite išdžiūti.
------------------------	--



DENGIMAS	Prieš naudojimą ir naudojimo metu gerai išmaišyti. Produktą tepti neskiestą, naudojant aukštos kokybės įrankius – sintetinio pluošto teptuką, vidutinio ilgio plauko voleliu arba purkštuvu. Naudojant beorio purškimo įrangą (airless spray), paprastai skiesti nereikia. Dėl išsamesnės informacijos rekomenduojama vadovautis purkštuvo gamintojo instrukcijomis.
VALYMO	Gražinkite perteklinę medžiagą į talpą. Nuplaukite įrankius ir įrangą švariu vandeniu arba šiltu muilo tirpalu;; nuplaukite iškart po naudojimo.
SANDĖLIAVIMAS	Laikyti vertikaliai ir saugiai. Laikyti saugioje sausoje aplinkoje, nepasiekiamoje vaikams ar gyvūnams. Laikymo metu talpos turi būti laikomos uždarytos. Laikyti ne žemesnėje kaip 5 °C ar aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
SVEIKATA IR SAUGA	Žiūrėkite ant konteinerio esančią saugos, sveikatos ir aplinkos informaciją. Imkitės specialių atsargumo priemonių ruošdami iki 1960 m. dažytų paviršių paviršių, nes juose gali būti kenksmingo švino. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su "Crown Trade Customer Relations" komanda. Ruošdami visus paviršius, venkite dulkių ir (arba) metalo dalelių įkvėpimo. Dėvėkite tinkamą veido kaukę. Šio ir visų kitų "Crown Paints" gaminių medžiagų saugos duomenų lapai yra laisvai prieinami pirkimo vietoje arba toliau nurodytu adresu. Neištuštinkite į kanalizaciją, vandens telkinius ar prieigos prie septikų kelius.
BENDRA INFORMACIJA	Taikyti visus gaminius pagal BS 6150: Pastatų dažymo praktikos kodeksas ir BS 8000: 12 dalis: Dekoratyvinių sienų dangų ir dažymo praktikos kodeksas. Imamasi visų priemonių, kad visa šiame techninių duomenų lape pateikta informacija būtų tiksli. "Crown Paints" negali garantuoti rezultatų, nes nekontroliuoja sąlygų, kuriomis naudojami jos produktai. Prieš naudodami šį gaminį, įsitikinkite, kad turite naujausią informaciją. Norėdami gauti pagalbos ar daugiau informacijos, susisiekite su "Crown Trade Customer Relations" komanda šiais klausimais: Tel: 0330 0240297 Faksas: 0330 0240278 el. paštas: info@crowntrade.co.uk interneto svetainė: www.crowntrade.co.uk Ši informacija yra teisinga išdavimo datą 2021 m. sausio mėn

