

Crown Trade EXTRAMATT LOW REFLECTIVE EMULSION – Mažai Atspindintys Matiniai Dažai

"Crown Trade ExtraMatt" Ypač mažai atspindinti danga, kuri sumažina vizualinius netobulumus ir pašalina atspindžius. Puikiai tinka luboms ir pataisymams. Puikios kokybės, didelio dengiamumo dažai, greito džiūvimo ir kurie yra 99% be LOJ (lakiųjų organinių junginių).

PRIEINAMUMAS	
Spalvų gama	Baltas
Pakavimas	10L
SAVYBĖS	
Tinkami paviršiai	Vidinės sienos ir lubos
Džiūvimo laikas @ 20 * C / 65% RH	Normaliomis džiūvinimo sąlygomis sausa po 1-2h, antrą kartą dengt po 4 valandų. Džiūvinimo metu užtikrinti tinkamą vėdinimą
Baigtumas	Matinis
Sudėtis	Pigmentas: titano dioksidas, pigmentai ir minkštikliai
	Rišiklis: vinilacetato kopolimeras
	Tirpiklis: vanduo
Išėiga	Iki 11 m ² litre ant lygaus paviršiaus
šlapios plėvelės storis	90 mikrometrų esant 11m ² / l išėigai
Sausos plėvelės storis	22 mikrometrai esant 11m ² / l išėigai
Tūrio kietosios medžiagos	24,4% balta. Kitos spalvos skirsis.
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Netaikoma
LOJ kiekis	Šio produkto ES ribinė vertė (kat. A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 1 g / l LOJ.
Apribojimai	Tik vidaus naudojimui. Nenaudokite, kai oro ar paviršiaus temperatūra gali nukristi žemiau 8 °C arba kai santykinė drėgmė yra didesnė nei 80 % naudojimo ar džiūvinimo metu.
PARUOŠIMAS	
Nauji paviršiai	Visi paviršiai turi būti struktūriškai tvirti, švarūs, pakankamai sausi ir be jokių medžiagų, kurios galėtų trukdyti dengiamų medžiagų sukibimui (pvz., riebalų, dulkių, senų dažų likučių). Porėti paviršiai turi būti padengiami vadinamuoju „miglos sluoksniu“ (mist coat), naudojant Crown Trade ExtraMatt Low Reflective Emulsion dažus, atskiestus 40 % švaraus vandens pagal tūrį. Jeigu švaraus vandens nėra, vietoj to turi būti naudojamas vienas sluoksnis Crown Trade Covermatt Drywall Primer grunto.



	Po gruntavimo užglaisytos vietos turi būti papildomai padengtos tuo pačiu grunto arba „miglos sluoksnio“ mišiniu, atskiestu taip pat, kaip pagrindinėms dangoms. Kreiduoti, birūs paviršiai turi būti padengti vienu sluoksniu Sandtex Trade Water Based Stabilising Solution (vandens pagrindo stabilizuojančio grunto). Poliruoti ar itin tankūs paviršiai turi būti gruntuojami naudojant Crown Trade PX3 Primer. Jei reikalingas gruntavimas vandens pagrindu, naudoti Crown Trade PX4 Primer.
--	---

DENGIMO SISTEMA	Jei reikia, užtepkite du sluoksnius. Tam tikroms spalvoms gali prireikti papildomų sluoksnių.
DENGIMAAS	Gera išmaišykite prieš naudojimą ir naudojimo metu. Tepkite naudodami geros kokybės įrankius – sintetinį šepetį arba vidutinės ilgio šerelių volelį. Beoriam purškimui gali reikėti skiesti. Norėdami gauti daugiau informacijos, vadovaukitės purškimo gamintojo gairėmis. Visada maišykite (dėžutės) pakuotės turinį, kad būtų išlaikoma spalvos konsistencija. Prieš naudodami patikrinkite spalvų tikslumą. "Crown Paints" neatsako už dekoravimo išlaidas, atsiradusias dėl netinkamos spalvos naudojimo.
VALYMAS	Grąžinkite perteklinę medžiagą į konteinerį. Nuplaukite įrankius ir įrangą švari vandeniu arba šiltu muilo tirpalu &; nuplaukite iškart po naudojimo.
SANDĖLIAVIMAS	Laikyti vertikaliai ir saugiai. Laikyti saugioje sausoje aplinkoje, nepasiekiamoje vaikams ar gyvūnams. Laikymo metu konteineriai turi būti laikomi uždaryti. Laikyti ne žemesnėje kaip 5 °C ar aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACIJA	Ši danga naudojama pirmą kartą ir suprojektuota taip, kad būtų padengta dažais, kurie bus patvarūs, jei paviršiaus valymas yra būtinas nešvarumams pašalinti, tuomet reikia būti atsargiems, nes danga gali būti lengvai pažymima ar pažeista, bet kas energingiau nei švelnus šluostymas drėgnu ploviklio skudurėliu gali sukelti dangos nudegimą ar pašalinimą.
SVEIKATA IR SAUGA	Žiūrėkite ant konteinerio esančią saugos, sveikatos ir aplinkos informaciją. Imkitės specialių atsargumo priemonių ruošdami iki 1960 m. dažytų paviršių paviršių, nes juose gali būti kenksmingo švino. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su "Crown Trade Customer Relations" komanda. Ruošdami visus paviršius, venkite dulkių ir (arba) metalo dalelių įkvėpimo. Dėvėkite tinkamą veido kaukę. Šio ir visų kitų "Crown Paints" gaminių medžiagų saugos duomenų lapai yra laisvai prieinami pirkimo vietoje arba toliau nurodytu adresu. Neištuštinkite į kanalizaciją, vandens telkinius ar prieigos prie septikų kelius.
BENDRA INFORMACIJA	Taikyti visus gaminius pagal BS 6150: Pastatų dažymo praktikos kodeksas ir BS 8000: 12 dalis: Dekoratyvinių sienų dangų ir dažymo praktikos kodeksas. Imamasi visų priemonių, kad visa šiame techninių duomenų lape pateikta informacija būtų tiksli. "Crown Paints" negali garantuoti rezultatų, nes nekontroliuoja sąlygų, kuriomis naudojami jos produktai. Prieš naudodami šį gaminį, įsitikinkite, kad turite naujausią informaciją. Norėdami gauti pagalbos ar daugiau informacijos, susisiekite su "Crown Trade Customer Relations" komanda šiais klausimais: Tel: 0330 0240297 Faksas: 0330 0240278 el. paštas: info@crowntrade.co.uk interneto svetainė: www.crowntrade.co.uk Ši informacija yra teisinga išdavimo data 2023 m. kovo mėn



P O Box 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG. Tel: 01254 704951
Crown Paints Ireland Ltd, Unit 8A, Coolmine Central, Porters Road, Coolmine Ind Est, Dublin 15, D15 AX9A. Tel:
00353 1 8164400